



GUIDE D'INSTALLATION

Fosses septiques et réservoirs souterrains

- 1) Positionner le réservoir de sorte que:
 - a) Il puisse être facilement accessible pour la plomberie
 - b) Il doit être distant de minimum 3 mètres de tout bâtiment
 - c) Il doit être à l'écart de tout passage de véhicule
- 2) Creuser un trou aux dimensions du réservoir : profondeur de la cuve par longueur de la cuve + 60 cm, par largeur de la cuve + 60 cm. Auparavant, assurez-vous que l'angle d'écoulement des eaux soit d'un rapport de 1/60 (y/x), entre le tuyau d'entrée et la fosse septique. La hauteur de la base au trou d'homme est de 15 cm.
- 3) Assurez-vous que la base du trou est de niveau et bien compactée. Si vous avez affaire à un sol meuble (argile, tourbe, etc), vous devez creuser plus profondément et solidifier votre installation avec du sable stabilisé (Ratio ciment/sable = 1/7).
- 4) Descendez et centrez le réservoir dans le trou en vous assurant que le tuyau de sortie des eaux soit correctement orienté.
- 5) Utilisez du sable ou la terre fraîchement creusée pour remblayer autour du réservoir (CF : étape 7). La terre fraîchement creusée est approprié si elle est ne contient ni argile, ni pierres.

Remarque: en cas de circulation routière intensive ou si une nappe phréatique peu profonde est présente à proximité, suivez impérativement l'étape 6.

- 6) Utilisez du sable stabilisé avec du ciment pour solidifier autour du réservoir en mélangeant 1 partie de ciment pour 7 parties de sable. Si une nappe phréatique peu profonde est présente à proximité, vous pouvez couler une dalle de béton sur le réservoir pour plus de sécurité.
- 7) Avant de remblayer, remplissez le réservoir au tiers avec de l'eau du robinet. Puis remblayez et compactez en couches successives de 250 mm.

Remarque : Si la circulation routière est forte ou bien si une nappe phréatique peu profonde est présente à proximité, suivez impérativement l'étape 8.

- 8) Continuez à remblayer autour du réservoir jusqu'au niveau du trou d'homme. Coulez une dalle de béton au niveau du sol aux dimensions de la fosse septique + 20 cm.

En cas de mauvaise installation du ou de ses produits, HIPPO PLASTIQUE décline toute responsabilité.